

CERESITA – HIDROFUGO EN POLVO



FT-HID-C-02

DESCRIPCION

El Hidrofugo en Polvo Ceresita es un polvo azulado, obtenido de una mezcla química de aditivos especiales y cargas minerales. Se agrega a las mezclas de cemento y arena para otorgar impermeabilización contra toda clase de humedad agua y salitre.

USOS

El uso del producto está formalmente indicado en todo tipo de construcciones nuevas o refacciones siendo específico en:

- Paredes
- Sótanos
- Baños
- Terrazas
- Piletas
- Capas Aisladoras Horizontales
- Impermeabilización de medianeras
- Hormigones

PRESENTACIÓN

- Sachet de 100 gramos

DATOS TECNICOS

Aspecto	Polvo Azulado
Vida útil	24 meses

MODO DE EMPLEO

Mezclar bien, en seco con el cemento o dispersado en agua de amasado.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

0,2% del peso del cemento

Una bolsa de 100 grs por bolsa de cemento de 50 kg.

USOS FRECUENTES

CAPAS AISLADORAS HORIZONTALES

Cuando se haya levantado el muro hasta 10 cm. sobre el nivel de la tierra, colóquese una o dos hiladas de ladrillos en mezcla de cemento con Hidrofugo Ceresita.

IMPERMEABILIZACIÓN DE MEDIANERAS

Mójense bien los ladrillos y aplíquese luego un revoque rústico de CEMENTO Y ARENA 1:3, empastado con CERESITA. El espesor de este revoque debe ser como mínimo de 1 cm.

PAREDES VIEJAS Y HUMEDAS

Quítese el revoque húmedo hasta unos 70 cm. Sobre la marca de la humedad. Mójese bien los ladrillos y aplíquese un revoque rústico (AZOTADA) de cemento y arena 1:3 (en caso de salitre 1:2), empastado con CERESITA.

IMPERMEABILIZACIÓN DE SOTANOS

Después de sacar el revoque viejo mójese bien los ladrillos y aplíquese un revoque rústico de CEMENTO Y ARENA 1:3 (en caso de Salitre 1:2) empastado con CERESITA. El espesor de este revoque no debe ser menor de 1,5cm. En el piso se extenderá la misma mezcla de CEMENTO CERESITA con un espesor de 2 a 3 cm.

IMPORTANTE Cuídese también de no ejecutar estos trabajos durante días de mucho viento o sol fuerte, pues cualquier mezcla está propensa a rajarse si se seca demasiado rápido.

ALMACENAMIENTO

No contiene solventes / No es inflamable

Almacenado en los envases originales en lugar cubierto, fresco, seco, sobre tarima de madera

SEGURIDAD

Mantener fuera de alcance de niños

Para la manipulación del producto utilizar

- protección respiratoria (barbijo)
- protección dérmica (guantes)
- protección ocular (anteojos)

En caso de ingestión no inducir el vómito y consultar a un médico.

Las indicaciones en esta ficha son indicativas y basadas sobre nuestra experiencia. Varios factores pueden influir sobre rendimientos y características finales (clima, porosidad del sustrato, tipo de cemento etc...)